

{backbutton}

Назначение и применение

Система ALT110 предлагает большой ряд архитектурных решений для придания помещениям требуемого геометрического размера.

Особенности

Система офисных перегородок ALT110 обладает рядом уникальных особенностей и характеристик:

1. перегородка собирается при помощи стальных уголков на саморезах, без предварительного сверления профилей (Рис.1): использование стальных уголков позволяет устанавливать ригели при уже установленных стойках без последовательного монтажа при сборке; пазы в уголках позволяют «выставить горизонталь» ригелей без необходимости делать новое отверстие в стойке; при помощи уголка можно крепить стойку к полу и потолку; применение стальных уголков позволяет скрыть ошибки монтажников при нарезке ригелей до 5 см; в стальном уголке предусмотрено отверстие для быстрого и удобного вывода троса под жалюзи.

2. заполнение фиксируется с помощью прижимов-защелок; возможна установка одинарного и двойного светопрозрачного или глухого заполнения (рис. 2): стекло толщиной 4, 5, 6 и 8 мм; гипсокартон, ДСП, МДФ, гипсовинил и любые других материалы толщиной от 4 до 16 мм.

3. возможна установка жалюзи различных типов, толщиной от 16 до 26 мм (рис. 3);

4. поворотные профили позволяют реализовать любые углы поворота конструкций в диапазоне 90° – 270° (рис. 4);

5. возможность установки одностворчатых и двустворчатых дверей с одинарным и двойным заполнением.

Рис 1

Рис.2

Рис.3

Рис 4

Преимущества

Среди преимуществ системы можно выделить следующие:

- реализована возможность установки в одну раму алюминиевых, цельностеклянных, а также деревянных дверей;
- наличие выравнивающих уголков в профилях рамы и створки двери позволяет улучшить надежность и внешний вид конструкции;
- реализована возможность разводки электропитания, телефонных и компьютерных сетей;
- возможность крепления стоек к потолку и полу с помощью закладных элементов; наличие внешнего элемента торцевых заглушек придает конструкции законченный внешний вид.

Алюминиевая дверь

Цельностеклянная дверь

Деревянная дверь

Варианты исполнения

- система предусматривает прямой и скругленный варианты исполнения прижимов;
- эконом стойка – видимая ширина 30 мм (высота перегородки 2,7 м при шаге между стойками 1,2 м);
- основная стойка – видимая ширина 40 мм (высота перегородки 2,85 м при шаге между стойками 1,2 м);
- усиленная стойка – видимая ширина 40 мм (высота перегородки 4,5 м при шаге между стойками 1,2 м);
- 4 стандартных цвета: RAL9006 (серый металлик), RAL9016 (белый), RAL8017 (коричневый), A00-E6 (серебро).

Экономичная стойка

Усиленная стойка

Двойная стойка